

Gazole

Références : NF EN 590 & CSR 4-0-06 (15/11/2016)



SPÉCIFICATIONS					
			Été	Hiver	
Périodes de Disponibilité dans les Dépôts de Stockage		du	01/04	01/11	
		au	31/10	31/03	
Caractéristiques	Unité	Limites	Classe B	Classe E	Méthodes
Masse volumique à 15° C	kg/m ³	Mini	820,0		NF EN ISO 3675 ou NF EN ISO 12185
		Maxi	845,0		
Viscosité à 40° C	mm ² /s	Mini	2,000		NF EN ISO 3104
		Maxi	4,500		
Teneur en Soufre	mg/kg	Maxi	10,0		NF EN ISO 20846 ou NF EN ISO 20847
Point de Trouble	°C	Maxi	5	- 5	NF EN 23015
Température Limite de Filtrabilité	°C	Maxi	0	-15	NF EN 116
Indice de Cétane mesuré		Mini	51,0		NF EN ISO 5165
Indice de Cétane calculé		Mini	46,0		NF EN ISO 4264
Point d'Eclair	°C	Sup. à	55,0		NF EN 22719
Teneur en Eau	mg/kg	Maxi	200		NF EN ISO 12937
Contamination Totale (Teneur en particules)	mg/kg	Maxi	24		NF EN ISO 12662
Pouvoir lubrifiant (HFRR)	µm	Maxi	460		NF EN ISO 12156-1
Teneur en EMAG	% vol	Maxi	7,0		NF EN 14078

Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259.